



DELTAMATIC = doskonałość!

Dozowniki – mieszacze wody



D 1000

Proste najlepsze

Elektroniczny dozownik – mieszacz wody
 Obudowa ze stali szlachetnej
 Dostosowany do podłączenia wody schłodzonej
Wydajność 20 litrów / min



Economic

Niska cena , mocne wykonanie

Elektroniczny dozownik – mieszacz wody
 Obudowa ze stali szlachetnej
 Dostosowany do podłączenia wody schłodzonej
 Dostępny również wyłącznie jako dozownik wody
Wydajność 20 litrów / min



D 90-E

Wysoka wydajność

Elektroniczny dozownik – mieszacz wody z wejściem na ciepłą i zimną wodę
 Obudowa ze stali szlachetnej
 Dostosowany do podłączenia wody schłodzonej
 Dostępny również wyłącznie jako dozownik wody
**Wydajność (uzależniona od ciśnienia wody w sieci)
 ca. 35 litrów / min**



D 2500

Precyzja

Sterowany za pomocą panelu dotykowego DIGITAL dozownik – mieszacz wody. Niezwykła dokładność przy ustawieniu temperatury wody sterowana komputerowo. Obudowa ze stali szlachetnej
 Minimalne straty wody przez „low pre-run”
Wydajność (przy ciśnieniu 3 bar) 20 litrów / min

D 3500

Premium- wysoka jakość

Sterowany za pomocą panelu dotykowego DIGITAL dozownik – mieszacz wody z. Automatycznie kontrolowanym wejściem na wodę schłodzoną. Niezwykła dokładność przy ustawieniu temperatury wody sterowana komputerowo. Obudowa ze stali szlachetnej.
 Minimalne straty wody przez „low pre-run”

Wydajność (przy ciśnieniu 3 bar) 20 – 25 litrów/ min

Dostępny także z łączem interfejsu RS 232 lub RS 485, opcjonalnie Profibus



DV 4000 / DV 5000

Przemysł

Sterowany za pomocą panelu dotykowego DIGITAL dozownik – mieszacz wody z automatycznie kontrolowanym wejściem na wodę schłodzoną
 Niezwykła dokładność przy ustawieniu temperatury wody sterowana komputerowo. Obudowa ze stali szlachetnej Minimalne straty wody przez „low pre-run”

DV 4000 wydajność 35 – 40 litrów / min

DV 5000 wydajność 70 – 80 litrów / min

Dostępny także z łączem interfejsu RS 232 lub RS 485, opcjonalnie Profibus

Nasz zakres działalności obejmuje również osprzęt do urządzeń

- do kontroli zdalnej poprzez sieć i kontrolę receptor

dla dużych i przemysłowych zakładów piekarniczych



Schładzanie wody

Czystość, higiena i precyzja

delta schładzacz wody



Model DKS 150

Wydajność schładzania ca. 150 litrów/h
Przy temperaturze wody na wejściu + 15 °C
otrzymamy wodę schłodzoną o następującej

temperaturze:

- 10 litrów + 2°C
- 20 litrów + 2°C to + 3°C
- 30 litrów + 3°C

Wymiary w mm: Wys x Szer x Dług

860 x 500 x 520

Przyłącze elektryczne / 230 volt

Moc 700 W



Model DKS 250

Wydajność schładzania ca. 200 litrów/h
Przy temperaturze wody na wejściu + 15 °C
otrzymamy wodę schłodzoną o następującej

temperaturze:

- 10 litrów + 2°C
- 20 litrów + 2°C to + 3°C
- 40 litrów + 3°C

Wymiary w mm: Wys x Szer x Dług

900 x 500 x 520

Przyłącze elektryczne / 230 volt

Moc 1.007 W

Zalety DKS:

- Higieniczny, uszczelniony system przepływu wody
- Brak dodatkowych urządzeń - pompy ciśnienia
- Funkcjonowanie przy normalnym ciśnieniu w sieci
- Kompaktowy a zarazem solidnie wykonany
- Najwyższa jakość chłodzenia
- Niskie zużycie energii
- Może współpracować z większością urządzeń mieszająco-dozujących



Model DKS TOP 300

Wydajność schładzania ca. 300-350 litrów/h
Schładzanie regulowane stopniowo, ustawiane
specjalnie dla obsługi w okresie zimowym i letnim

Wymiary w mm: Wys x Szer x Dług

953 x 997 x 556 mm

Przyłącze elektryczne / 230 volt

Moc 1.255 W

W celu bliższych informacji prosimy o kontakt

delta schładzacz wody – PRZEMYSŁ

Optymalne zastosowanie urządzenia dla schłodzonej wody od 100-3.000 litrów / h i stałej temperaturze na wyjściu + 2°C
Montaż osprzętu do chłodzenia można przeprowadzić zarówno z tyłu zbiornika jak również poza zbiornikiem

W celu bliższych informacji prosimy o kontakt

Przedstawiciel firmy DELTA w Polsce:





**ZAAWANSOWANE EKOLOGICZNE
CHŁODNICZE & PIEKARNICZE
TECHNOLOGIE**

Tel.: [+48] 32 2294927 - www.guztech.com.pl

GUZ Technika Piekarnicza Sp. z o.o. - ul. Budryka 4 - 41-103 Siemianowice Śl.